PK'A
PlastiKolor'Action

IMPREGNIEZ VOS FENÊTRES DE TOUTES LES COULEURS AVEC NOTRE PROCEDE :

KOLORBOND

KOLORBOND

KOLORBOND, procédé de coloration qui permet de colorer et de recolorer tout type de support en PVC.

- fenêtres, portes, volets, portails, clôtures, etc… peuvent être colorés au pistolet, uniquement par des applicateurs agrées dans des centres d'application.
- accessoires, tels que prise électrique, chaise de jardin, etc… peuvent être colorés à l'aérosol directement sur place.

Préparation - Masquage

Application en cabine

Séchage - Polymérisation

KOLORBOND entre en liaison chimique avec le support pour une adhérence parfaite et permanente. KOLORBOND ne s'écaille pas, ne se fissure pas.
Très bonne résistance aux ultra-violets. KOLORBOND a passé des tests qui lui permettent une garantie de 10 ans aux U.V et 5 ans pour les coloris pastels.
KOLORBOND est disponible dans tous les coloris du Ral européen ainsi que tous les autres nuanciers officiels.

Voici nos différents centres d'application agréés en France.

Centres applicateurs :

ASC 46 chemin du vieux moulin 77500 CHELLES TEL: 01.64.21.21.21 / FAX : 01.64.21.15.99	**COLOR-STYL** 81 rue de Bonnance 59242 TEMPLEUVE TEL: 09.63.68.37.78 / FAX : 03.20.16.02.83	**SPVC** ZI La Clielle – Lieu-Dit les Ombreuilles 79270 FRONTENAY ROHAN-ROHAN TEL: 05 49 05 68 65 / FAX : 09 70 32 42
MURAT PEINTURES INDUSTRIELLES ZI la Silardière – Rue Jean Monnet 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES TEL : 04.77.56.32.95 / FAX : 04.77.56.38.52	Devis application **gratuit** sur demande au **01.60.21.21.21** commercial@plastikolor.com	**I.S.T.A** Impasse Maurice Geslin 49124 SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU TEL: 02.41.37.83.24 / FAX : 01.41.37.17.16

Nous cherchons continuellement à compléter notre réseau d'applicateurs agréés.

REJOIGNEZ-NOUS !

FICHE TECHNIQUE
KOLORBOND LA COULEUR INALTERABLE POUR VOS PVC

KOLORBOND EST UN PRODUIT MONOCOMPOSANT A SECHAGE RAPIDE, DISPONIBLE EN POT DE 1L ET PLUS OU EN AEROSOLS DE 400ML
DANS TOUTES LES TEINTES DU NUANCIER RAL EUROPEEN.

MODE D'EMPLOI

PREPARATION :

1°- Bien nettoyer les pièces à peindre avec **VINYLCLEAN** afin de retirer toutes traces de saleté, gras ou silicone. **VINYLCLEAN** est un nettoyant anti-silicone qui peut être dilué à l'eau à raison d'un volume pour deux volumes d'eau. Essuyer avec un chiffon antistatique afin de chasser toute trace d'humidité.

2°- Masquer les parties à cacher.

3°- Pour finir la préparation, juste avant application, passer sur les pièces un chiffon avec WINDOPREP **afin d'éviter toutes remontées éventuelles de produit pouvant nuire (silicone) à la bonne adhérence de** KORLORBOND.

4°- Bien sécher avec un chiffon non pelucheux antistatique.

5°- Pour les supports différents du PVC, toujours faire un test avant l'application complète sur une petite surface pour vérifier l'adhérence du produit, spécialement quand on ne connaît pas la nature du support, en particulier sur les polypropylènes et les EPDM, il faut pulvériser **POLYPREP**. Certains plastiques polyéthylènes ne peuvent être teintés par **KOLORBOND**. Pour le polyester, poncer légèrement avec un papier de verre très fin (400) avant d'appliquer **KOLORBOND**.

APPLICATION :

1°- Bien mélanger avant (Pot de 1/5/20 litre), ou bien secouer l'aérosol.

2°- Ne pas ajouter de diluant.

3°- Utiliser de préférence un pistolet **HVLP** pour économiser le produit. Utiliser une buse de 1,2mm à 1,4 mm.

4°- Avant de commencer l'application, toujours tester le jet sur une petite surface.

5°- Appliquer une première couche en brouillard cette couche est primordiale. Attendre 1 à 2 minutes puis appliquer une deuxième couche en une ou deux passes et inspecter la couleur. Il est toujours préférable de passer des couches fines plutôt qu'une couche épaisse. Certains coloris peuvent nécessiter plusieurs passages.

6°- Ne pas vouloir couvrir le support en une seule couche épaisse qui empêcherait les solvants de s'évaporer et ne permettrait pas une polymérisation correcte du produit.

7°- L'application en milieu humide affecte le brillant de finition. Aussi il est préférable d'utiliser **KOLORBOND** entre 20°C et 25°C.

8°- Ne pas appliquer par température inférieure à 15°C.

9°- Rappel : KOLORBOND ne peut adhérer correctement sur un support gras ou humide

POUVOIR COUVRANT :

Celui-ci dépend des coloris demandés, l'épaisseur doit être de 20 microns, elle peut être plus importante suivant le pouvoir couvrant des coloris.

- En moyenne: Avec 1 litre sur des surfaces planes : 4 à 6 m², selon le réglage du pistolet, et le coloris..
- Avec un aérosol 400 ml : 1 à 2 m², (en rénovation dans le même coloris) selon le type de surface et de coloris.

***NB : A l'extérieur, pour les coloris foncés marron ou noir veillez à n'utiliser KOLORBOND que sur des P.V.C renforcés.**

FINITION : Les coloris standard **RAL** Européen **KOLORBOND** sont livrés en finition satinée, toutefois nous pouvons fournir les produits en finition brillante ou mate.

SECHAGE : KOLORBOND est hors poussières en quelques minutes, manipulable au bout d'une heure.
Les pièces peuvent être transportées après 48 heures à 20° ou 24 heures après 1 heure a l'étuve à 50°C.
La polymérisation définitive se fait en plusieurs jours. Les films de protection posés sur les châssis doivent être impérativement retirés après la pose, dans un délai maximum d'un mois. (Le stockage doit se faire à l'abri de l'humidité)

NETTOYAGE / ENTRETIEN : Le nettoyage doit être effectué tous les 2 mois environ afin de sauvegarder la couleur et ne pas laisser la saleté s'incruster. Il doit être effectué avec un savon ou un détergent doux au chiffon ou à l'éponge. Ces opérations font l'objet d'une notice spécifique.